

DCD803P2T-QW

18 Volt / 5 Ah Akku-Bohrschrauber mit 4 werkzeuglos wechselbaren Aufsätzen

- 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit starkem Drehmoment bei kompakten Abmessungen und geringem Gewicht
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- Serienmäßig mit 4 werkzeuglos austauschbaren Aufsätzen:
  - robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspannbohrfutter mit zentrisch spannenden Backen und automatische Spindelarretierung
  - 1/4“ Innensechskant-Aufnahme mit extraflacher Bauweise, optimal für Schraubarbeiten bei begrenztem Platz
  - Exzentervorsatz mit 1/4“ Innensechskant-Aufnahme für Arbeiten nahe Kanten und Wänden
  - 90° Winkelschraubvorsatz mit 1/4“ Innensechskant- ideal für schwer zugängliche Stellen
- Die Aufsätze lassen sich miteinander verbinden, um eine Vielzahl von Anwendungen auszuführen, insbesondere in engen Bereichen
- Robustes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für eine zuverlässige Kraftübertragung , auch bei anspruchsvollen Aufgaben
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment für präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Leistungsstarke LED-Leuchte mit optimaler Positionierung für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
- Praktischer Einsatz durch robusten Gürtelhaken aus Metall
- Der mitgelieferte Organizer sorgt dafür, dass die Wechselköpfe immer sicher verstaut und griffbereit sind
- Einsetzbar mit allen 18 Volt XR oder XR Flexvolt Akkus (nicht im Lieferumfang)

<u>Serienmäßiger Lieferumfang</u>

- 2x 18 Volt 5 Ah Akkus
- System-Schnellladegerät
- Schnellspannbohrfutter
- ¼“ Innensechskant-Aufnahme
- Exzentervorsatz mit ¼“ Innensechskant-Aufnahme
- Winkelschraubvorsatz mit ¼“ Innensechskant-Aufnahme
- Metall-Gürtelhake
- Organizer
- T STAK-Box

Technische Daten

Akku-Technologie	Alle 18 Volt und XR Flexvolt-Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1.650 min^{-1}
max. Drehmoment	73 Nm
max. Bohrleistung in Holz / Metall	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg
Schalldruckpegel (LPA)	77 db(A)
Schallleistungspegel (LWA)	85 db(A)
K-Wert (Schalldruck)	5 db(A)
Vibrationen	< 2,5 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s^2
EAN	5035048838129