



DCD805S2T-QW

18 Volt / 3,5 Ah Akku-Schlagbohrschrauber mit Pouch-Akku-Technologie

- Leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Bohrleistung bei kompakteren Abmessungen
- Lange Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment - gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrisch spannenden Backen
- Leichte Handhabung durch automatische Spindelarretierung
- Ausbalancierte Bauweise, mit nur 17,7 cm Gesamtlänge äußerst kompakt sowie ergonomisch gummiertes Gehäuse für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
- Stufenlos verstellbare LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft für sicheres Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
- Praxisorientierte Ausstattung wie robuster Metall-Gürtelhaken und magnetischer Bithalter
- Serienmäßige Powerstack-Akkus mit zusätzlichen Vorteilen:
  - Sehr kompakte Abmessungen und geringeres Gewicht durch den Einsatz innovativer Pouch-Akku-Technologie
  - Geringeren Innenwiderstände der Zellen ermöglichen effizienteren Stromfluss und damit bei bestimmten Anwendungen eine deutlich höhere Kraftentfaltung der Maschine
  - Längere Lebensdauer und damit höhere Anzahl an Ladezyklen durch bessere Möglichkeit der Wärmeableitung infolge der großflächigen, ebenen Außenform der Zellen
  - Universell kompatibel mit allen 18 Volt XR-Maschinen und -Ladegeräten
- Schrauber auch mit allen 18 Volt XR oder XR Flexvolt Akkus einsetzbar

<u>Serienmäßiger Lieferumfang</u>

- 2x 18 Volt / 3,5 Ah Powerstack Akkus
- System-Schnellladegerät
- Metall-Gürtelhaken
- Magnetischer Bithalter
- T STAK-Box II

Technische Daten

Akku-Technologie	Alle 18 Volt XR und XR Flexvolt-Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 - 650 / 2.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 - 11.050 / 34.000 min^{-1}
max. Drehmoment (h/w)	90 / 27 Nm
max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	55 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg
Schalldruckpegel (LPA)	93 db(A)
Schallleistungspegel (LWA)	101 db(A)
K-Wert (Schalldruck)	5,0 db(A)
Vibrationen (bei Bohren in Metall)	< 2,5 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s^2
EAN	5035048843703