

# DCPS330N-XJ

**DEWALT POWERSHIFT Akku-Vibrations-Glättbohle**

- Das DEWALT POWERSHIFT System – Hochleistungs-Akku-Baumaschinen
- Wartungsarme und wartungsfreundliche Bauweise
- Geschützter bürstenloser Motor - höhere Leistung, längere Lebensdauer
- Kompatibel mit nahezu allen gängigen Bohlen bis 5 m Länge
- Variable Geschwindigkeitseinstellung mit Arretierung und einer Flächenleistung von bis zu 1.115 m² bei Verwendung einer 3 m Bohle je Akkuladung (DCBPS0554-XJ)
- Vibrationsleistung von bis zu 7.800 Vibrationen pro Minute
- Sehr geringe Vibrationen am Haltegriff von 5,3 m/s² durch den Einsatz von V-Form-Dämpfern
- Haltegriff vollständig individuell einstellbar in Höhe und Breite, für Rechts- und Linkshänder und integriertem Montagewerkzeug im Haltegriff
- Teleskopfunktion zur werkzeuglosen Höhenverstellung mit Ausrichtungsskala und kompaktem Transport
- Standfuß für sicheren Stand bei Nichtgebrauch
- Mehrere Trageoptionen für einen komfortablen Transport

Lieferumfang

- DEWALT POWERSHIFT Akku-Vibrations-Glättbohle, Bohlenadapter, Innensechskant

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Akku-Technologie | 54 Volt DEWALT POWERSHIFT |
| Flächenleistung (3 m Bohle, DCBPS0554-XJ, $m^2$) | 1.115 |
| Vibrationsleistung (vpm) | 0 – 7.800 |
| Bohlenkompatibilität | L-Shape Bohle, Box-Beam-Bohle (via Adapter, im Lieferumfang enthalten) |
| Lochmaß Bohlenaufnahme (mm) | 228 |
| Kompatible Bohlenlänge (m) | 1,2 bis 5 |
| Gewicht (ohne Akku, kg) | 13,8 |
| Gewicht (inkl. DCBPS0554-XJ, kg) | 19 |
| Maschinenmaße (L x B x H, mm) | 810 x 710 x 410 |
| Schalldruckpegel LPA (dB(A)) | 79,0 |
| Schalleistungspegel LWA (dB(A)) | 92,0 |
| Unsicherheitsfaktor (dB(A)) | 3,0 |
| Vibrationen ($m/s^2$) | 5,3 |
| Unsicherheitsfaktor K1 ($m/s^2$) | 1,5 |