

# DCPS33812-XJ

**DEWALT POWERSHIFT Hochfrequenz-Schlauch 38 mm x 12 m**

- Das DEWALT POWERSHIFT System – Hochleistungs-Akku-Baumaschinen
- Leistungsstarker flexibler Hochfrequenzschlauch, gewährleistet einfache Handhabung, geringe Vibrationen am Schlauch und keine Reibungs- sowie Wärmeverluste
- Runder Flaschenkopf mit eingebautem Hochleistungsmotor sorgt für multidirektionale Vibration im Beton für eine gleichmäßige und effektive Verdichtung
- Langlebige Bauweise mit gehärteter Flaschenkopfspitze, extra dicker Schlauchhülle und innerem Kern aus kohlenstoffreichem Federdraht gewickelt für hohe Verschleißfestigkeit
- Flaschendurchmesser von 38 mm mit einer Zentrifugalkraft von 1,7 kN und einer Vibrationsleistung von 12.000 Vibrationen pro Minute
- Schlauchlänge von 12 m bei einem geringen Gewicht von 15 kg
- Kompatibel zu DEWALT POWERSHIFT-Akku-Flaschenverdichtern DCPS310 & DCPS320

Lieferumfang

- DEWALT POWERSHIFT Hochfrequenz-Schlauch, 38 mm x 12 m

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Akku-Technologie | 54 Volt DEWALT POWERSHIFT |
| Antrieb | 54 Volt Hochleistungsmotor |
| Schlauchart | Hochfrequenz-Schlauch |
| Flaschendurchmesser (mm) | 38 |
| Schlauchlänge (m) | 12 |
| Zentrifugalkraft (kN) | 1,7 |
| Vibrationen pro Minute (vpm) | 12.000 |
| Produktmaße (L x B x H, cm) | 12 x 3,8 x 3,8 |
| Gewicht (kg) | 15 |
| Schalldruckpegel LPA (dB(A)) | 87,0 |
| Schalleistungspegel LWA (dB(A)) | 79,0 |
| Unsicherheitsfaktor (dB(A)) | 3,0 |
| Vibrationen ($m/s^2$) | 3,7 |
| Unsicherheitsfaktor K1 ($m/s^2$) | 1,5 |