Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROCLAMP	1000005504	4004625584132

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCLAMP

Eigenschaften

ID	35901
External Key	1000005504
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), UN Nummer (9344), Marketing Produkt (7118), Vakuumklemme (50423750), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Kältemittel (8075), Marke (6900)
LastChange	2026-04-30 13:30:11

Allgemein

Artikelnummer	1000005504
Bezeichnung Variante	ROCLAMP
Vertriebstext	Digitales Thermometer Roclamp für Rocool Mini/Maxi
UN-Nummer	ELI1
EAN/GTIN	4004625584132
Zolltarifnummer	90251900
Bezeichnung Marketingprodukt	ROCLAMP
SKU	1000005504
Markenname	ROTHENBERGER
Bezeichnung Variante Website	ROCLAMP
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROCLAMP

Stammdaten

Warengruppe	Kälte/Klima
Produkthierarchie Nr.	150600040001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Kältetechnik
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Gültig ab	2026-03-11
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	0,200 kg
Bruttogewicht	0,264 kg
Verpackung Länge	130,000 mm

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCLAMP

Stammdaten

Verpackung Breite	44,000 mm
Versandgewicht	0,264 kg
Verpackung Höhe	225,000 mm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	1,287 dm³
Produkthierarchie	Thermometer
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	UN
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	130,000 X 44,000 X 225,000 mm
Länge	130,000 mm
Breite	44,000 mm
Höhe	225,000 mm

Technische Daten

Messbereich	-40 – 150 °C
Arbeitsbereich Durchmesser mm	6 - 38 mm
Arbeitsbereich Temperatur	-10 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 60 °C
Max. Betriebsdauer pro Akkuladung (18V/8,0Ah)	60 h
Messunsicherheit °C	0,5 °C
Temperaturdisplay	°C °F K
Messbereich (min)	-40
Arbeitsbereich Durchmesser (min) mm	6

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Temperaturklemme
Anwendungsvorteile	• Schnelle und zuverlässige Messungen während Wartung und Instandhaltung • Hohe Messgenauigkeit für präzise Systemdiagnosen • Großer Temperaturbereich für vielseitige Anwendungen • Robuste Konstruktion mit drehbarem Griff für anspruchsvolle Einsatzbedingungen
Marketingtext	ROCLAMP überzeugt mit einer handlichen Bauweise und ermöglicht eine präzise Temperaturmessung im Bereich von -40 bis 150 °C. Das integrierte OLED-Display sorgt für eine besonders einfache Ablesbarkeit der Messwerte und unterstützt eine komfortable

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCLAMP

Marketing

	Anwendung. Durch die Bluetooth-Funktion lassen sich die Messergebnisse zuverlässig übertragen, während der Arbeitsbereich zwischen 6 und 38 mm Durchmesser sowie -10 bis 50 °C liegt. Die Temperaturklemme ROCLAMP bietet bei einer maximalen Betriebsdauer von 60 Stunden pro Akkuladung auch unter Lagerbedingungen von -20 bis 60 °C höchste Flexibilität beim Einsatz.
Einsatzbereich	Die ROCLAMP Temperaturklemme misst zuverlässig Temperaturen von -40 bis 150 °C und ermöglicht durch ihren weiten Messbereich eine vielseitige Anwendung in der Heizungs- und Klimatechnik.
Produktbeschreibung	ROCLAMP mit einem Arbeitsbereich von 6–38 mm ermöglicht flexiblen Einsatz für verschiedene Rohrdurchmesser.
1. Feature	Qualität
1. Benefit	Praktisch und langlebig
1. Function	Robustes Hardcover-Gehäuse in modernem und schlichtem Design und OLED-Display
2. Feature	Anwendungsmöglichkeiten
3. Feature	Digital
2. Function	Messbereich: -40 – 150 °C Genauigkeit: ± 0,5 °C Auflösung: 0,1 °C Einheiten: °C, °F, K Betriebstemperatur: -10~50 °C
3. Function	Drahtlose Datenübertragung und Protokollierung Live-Datenüberwachung Automatische Dokumentation
2. Benefit	Große Temperaturbereich, hohe Messgenauigkeit
3. Benefit	Mehr Bewegungsfreiheit und Transparenz
Spiegelstrich 1 Headline	Handlich
Spiegelstrich 1 Subline	Direkte Anzeige der wichtigsten Daten
Spiegelstrich 2 Headline	OLED-Display
Spiegelstrich 3 Headline	Bluetooth
Lieferumfang	ROCLAMP Bedienungsanleitung

Medien


Hauptbild		**1000005504_roclamp_p01.tif** MamfileID: 475713 Beschreibung: FileType: tif
Anwendungsbild		**1000005504_roclamp_aw01.tif** MamfileID: 488879 Beschreibung: FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCLAMP

Medien

		1000005504_roclamp_aw02.tif MamfileID: 488880 Beschreibung: FileType: tif
		1000005504_roclamp_aw04.tif MamfileID: 488881 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild		1000005504_roclamp_p03.tif MamfileID: 475714 Beschreibung: FileType: tif
		1000005504_roclamp_p02.tif MamfileID: 475715 Beschreibung: FileType: tif
		1000005504_roclamp_p05.tif MamfileID: 475717 Beschreibung: FileType: tif
		1000005504_roclamp_p04.tif MamfileID: 475718 Beschreibung: FileType: tif
Betriebsanleitung		1300008391-i0 BA ROCLAMP-DIN A6-0326.pdf MamfileID: 481421 Beschreibung: FileType: pdf
Produktvideo		1000005504_roclamp_productvideo_de.mp4 MamfileID: 488356 Beschreibung: FileType: mp4

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Medien

		**1000005504_roclamp_productvideo_en.mp4** MamfileID: 488357 Beschreibung: FileType: mp4
Key Visual		**1000005504_roclamp_im01.tif** MamfileID: 488878 Beschreibung: FileType: tif
360 Grad Direct Link URL	https://orbitvu.co/share/rqkmRfiuLEvAdmyBF7HaMg/6947555/360/view	

Crossselling

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.