

DCLE35122GD1-QW

18 Volt Rotationslaser, Grün, Vertikal-Lot (Doppelt), Vollautomatisch, Single Slope

- Vollautomatisch und selbstnivellierender Rotationslaser für schnelle und präzise Einrichtung
- Manueller Horizontal- und Vertikalbetrieb sowie Single-Slope-Technologie für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Vier Rotationsgeschwindigkeiten (150 / 300 / 600 / 1.200 U/min) für optimale Sichtbarkeit und variable Anpassung an die gegebenen Verhältnisse
- Digitaler Detektor mit großer Detektionsfläche und Millimeter-Anzeige für exakte Ausrichtung
- Beamfind-Funktion zur automatischen Lokalisierung und Hervorhebung des Laserstrahls für besonders schnelle und einfache Ausrichtung
- Robustes, ergonomisches Design mit Soft-Grip-Gummi, staub- und wassergeschützt nach IP66
- Arbeitsbereich bis zu 600 m und Genauigkeit von ±1,5 mm auf 30 m für präzise Messungen
- Laufzeit von bis zu 40 Stunden mit DCB183 (18 Volt / 2 Ah Akku)
- Ergonomischer Tragegriff für komfortablen Transport sowie Drop Alert Indicator zur Warnung bei Sturz aus über 1 m Höhe
- Automatische horizontale Selbstnivellierung für schnelle und präzise Einrichtung
- Connection Indicator zur optischen Anzeige der Detektor-Verbindung und Lotfunktion nach oben und unten

<u>Serienmäßiger Lieferumfang</u>

- Empfänger
- Fernbedienung
- Befestigungsklemme für Nivellierlatten
- 1x Akku DCB183 (18V/2Ah)
- 1x Ladegerät DCB1102
- T-STAK IV

Technische Daten

Laserstrahlfarbe	Grün
Laserdiode	515 – 530 nm, Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 1,5 mm / 30 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 5°
Rotationsgeschwindigkeit	150 / 300 / 600 / 1.200 RPM
Lasersichtbarkeit	600 m (mit Empfänger)
Strahlenrichtung	360° Rotation
Slope	Single Slope
Lotpunkte	2 (Oben und Unten)
Beamfind	Ja
Stromversorgung	18 Volt XR Akkus
IP-Schutzart	IP66
Stativaufnahme	5/8“