

DCW230NT-XJ

18 Volt Akku-Exzenterschleifer (bürstenlos), 150 mm - Basisversion

- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- Ergonomisches Design für geringe Bauhöhe, mehr Kontrolle und Komfort
- Der Vorderteil aus Zinklegierung gleicht das Gewicht des Akkus aus, sodass kein zusätzlicher Druck seitens des Benutzers erforderlich ist
- Ideal für größere Flächen, er deckt 44% mehr Oberfläche ab als der DCW211
- 5 Geschwindigkeitsstufen
- Elektronische Drehzahlregulierung für materialspezifischen Einsatz über optimal positioniertes Rändelrad präzise einstellbar
- Elektronischer Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung für materialgerechtes Arbeiten und ein optimales Schleifergebnis
- Der Schleifteller bewegt sich auf einer zufälligen Bahn. Dadurch werden unschöne Schleifspuren auf dem Werkstück erheblich reduziert und eine feinere Oberflächenbearbeitung erzielt.
- Das Gebläse kühlt Elektronik und Motor und saugt Staub direkt in den Staubbeutel, für einen sauberen und gesünderen Arbeitsplatz und ein langlebiges Schleifblatt
- Schneller Schleifpapierwechsel durch Klettfix-System
- Perform & Protect: minimaler Vibrationswert von 1,9 m/s²
- Wirkungsvolle Staubabsaugung über Staubfangsack oder „Air-Lock“-kompatiblen Absaugadapter
- Wireless Tool Control (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine
- Einsetzbar mit allen 18 Volt oder 54 Volt Flexvolt XR-Akkus in jeder Ah-Klasse (nicht im Lieferumfang enthalten)

<u>Serienmäßiger Lieferumfang</u>

- Staubfangsack
- T STAK-Box

Technische Daten

Akku-Technologie	alle 18 Volt und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus
Motordrehzahl	6.000 / 10.000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	5,0 mm
Schleifpapier-Ø	150 mm
Höhe	124 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,77 kg
Schalldruckpegel (LPA)	81 db(A)
Schallleistungspegel (LWA)	89 db(A)
K-Wert (Schalldruck)	3,0 db(A)
Vibrationen	1,9 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s^2
EAN-code	5035048840597