

DCS359NT-XJ

18 Volt oszillierendes Akku-Multi-Tool vibrationsarm (bürstenlos)

- Größerer Oszillationswinkel für eine bessere Schnittleistung bei konstantem Vibrationswert
- Perform & Protect: Vibration Damping System – Die Vibrationen werden durch die Befestigung des Getriebes auf Gummidämpfern stark reduziert
- 4 Geschwindigkeitsstufen – maximale Kontrolle beim Schneiden von empfindlichen Materialien
- Der doppelseitige Lüfter leitet die Luft sowohl über den Motor als auch über das Kopfteil. Dadurch wird die Wärmeentwicklung reduziert, für mehr Komfort und Lebensdauer
- Das schlankere Gehäuse ermöglicht es dem Anwender, das Gerät bei Bedarf weiter oben in Richtung Kopfstück zu greifen, für mehr Kontrolle
- Großdimensionierter und variabler Dual-Griff mit integriertem Gasgebeschalter gewährleistet perfekte Maschinenkontrolle bei allen Anwendungen
- Schneller und werkzeugloser Zubehörwechsel durch spezielle Werkzeugaufnahme
- Die neue Werkzeugaufnahme (Vierteldrehungsstift) ermöglicht die Montage von Zubehörteilen mit geschlossener Rückseite wie beispielsweise StarLock® (StarLock Plus® mit Adapter)
- Der Tiefenanschlag ermöglicht hohe Schnittpräzision, auch bei feinen Detailarbeiten
- Die Verriegelung ist so platziert, dass sie sich nicht versehentlich aktivieren lässt, aber dennoch bequem erreichbar ist
- Sichere Handhabung in allen Griffpositionen durch vollgummiertes Gehäuse
- Verbesserte Arbeitsleuchte mit breiterem Lichtkegel
- Niedriger Vibrationswert für mehr Komfort
- Kompatibel mit dem DeWALT Airlock-System und damit freie Sicht auf einen staubfreien Einsatzbereich
- Delta-Schleifteller mit Klettfix-System für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Schleifblätter
- Einsetzbar mit allen 18 Volt oder 54 Volt Flexvolt XR-Akkus in jeder Ah-Klasse (nicht im Lieferumfang enthalten)

Serienmäßiger Lieferumfang

- Gürtelhaken
- Tiefenanschlag
- Multifit-Zubehöradapter
- Airlock Absaug-Adapter
- 1x Sägeblatt für Holz 43x30mm
- 1x Sägeblatt für Holz mit Nägeln 43x30mm
- 1x Sägeblatt 43x10mm
- 1x Schleifplatte 93x93mm
- 1x fester Spachtel
- 1x Sägeblatt Segment 100mm
- 1x Sägeblatt Segment 95mm
- 1 Packung mit 9 verschiedenen Schleifblättern
- T STAK-Box

Technische Daten

Akku-Technologie	alle 18 Volt und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus
Oszillation	0 – 19.000 min^{-1}
Oszillationswinkel	1,6° (rechts und links)
Aufnahme	Universal, StarLock® & StarLock Plus®
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg
Schalldruckpegel (LPA)	83,0 db(A)
Schallleistungspegel (LWA)	91,0 db(A)
K-Wert (Schalldruck)	3,0 db(A)
Vibrationen	2,0 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s^2
EAN-code	5035048845752