

NEU

SiFlux 31-YG2.0-I 40/120-1,5/2-SC-10-T4

HVAC-Anlage

Artikelnummer: 4268283

Datenblatt

Hydraulische Daten

Anzahl der Pumpen	4
Maximaler Betriebsdruck *PN*	10 bar
Min. Medientemperatur T_{min}	0 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	100 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	5 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50/60 Hz
Wellenleistung P2(Q=max.) d. gew. Laufrads * Pumpenanzahl	1500 W
Motornennleistung P_2	1,5 kW
Nennstrom I_N	2,6 A

Motordaten

Drehzahl max. n_{max}	2600 1/min
Störaussendung	EN 61800-3
Störfestigkeit	EN 61800-3
Schutzart Motor	IP55


Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	PPE/PS-GF30
Wellendichtung	AQ1EGG

Einbaumaße


Saugseitiger Rohranschluss *DNs*	DN 40
Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	DN 40

Kennlinien



Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur *T*	20,00 °C

Maße und Maßzeichnungen




Abmessungen *H*	1526 mm
Abmessungen *H1*	215 mm
Abmessungen *P*	1611 mm
Abmessungen *P1*	1326 mm
Abmessungen *P3*	680 mm
Abmessungen *H3*	146 mm
Abmessungen *HP*	660 mm
Abmessungen *HS*	400 mm
Abmessungen *LS*	400 mm
Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	DN 150
Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	PN 16
Saugseitiger Rohranschluss *DNs*	DN 150

Saugseitiger Rohranschluss *DNs*	PN 16
Abmessungen *L*	2506 mm
Abmessungen *TS*	210 mm
Abmessungen *X*	2000 mm

Klemmenplan

3~ 380 V...440 V, 50/60 Hz



Bestellinformation

Preise

Preisgruppe	PG6

Produktdaten

Fabrikat	Wilo

Produktdaten

Produktbe-zeichnung	SiFlux 31-YG2.0-I 40/120-1,5/2-SC-10-T4
Artikelnummer	4268283
EAN Nummer	4062679399539
Farbe	grün/schwarz/silber

Produktdaten

Minimale Bestellmenge	1
Marktverfüg-barkeit	2025-12-15

Verpackung

Verpackungsart	Spezialpalette
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	2900 mm
Länge *L*	2506 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1750 mm
Höhe *H*	1526 mm
Breitenmaß mit Verpackung	2000 mm
Breite *B*	1611 mm
Gewicht brutto ca. *m*	854 kg
Gewicht netto ca. *m*	614 kg