


Geberit AquaClean Mera Comfort WC-Komplettanlage Wand-WC









VERWENDUNGSZWECKE

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich

EIGENSCHAFTEN

- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Duschdauer einstellbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser
- Automatische Vorbenetzung der WC-Keramik
- Entkalkungsprogramm
- Reinigungsprogramm
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- Abgang horizontal
- Wandhängend
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Raumbeduftung
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Föhn zuschaltbar
- Föhnluftstärke in 5 Stufen einstellbar
- Temperatur des Föhns einstellbar
- WC-Sitzring mit drahtloser, schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung einstellbar
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion
- Berührungsloses Öffnen und Schließen des WC-Deckels
- Aktivierung des Orientierungslichts bei Annäherung
- Mit ComfortLight
- Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Drahtlose Schnittstelle über WLAN
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Schallschutz vormontiert
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Mit Geberit Control App kompatibel

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0.5 W
Fließdruck	50–1000 kPa
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Berechnungsdurchfluss	0.03 l/s
Duschdauer	20–60 s
Belastung WC-Sitzring (kg) - max.	150 kg
Geruchsabsaugung	Ja
SoftOpening	Ja
Mit WC-Sitzring-Heizung	Ja
Mit automatischem WC-Deckel	Ja
Mit Orientierungslicht	Ja
Mit Föhnfunktion	Ja

ZUBEHÖR

- Wandbedienpanel BLE 2.0, für Geberit AquaClean Mera (ab Baujahr 2027)

- Wandbedienpanel BLE 2.0, berührungslos, für Geberit AquaClean
- Wandhalter groß, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)

INFO

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	QuickRelease-Funktion	VE1 St.	VE2 St.
146.410.01.1 Neu	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designstreifen, Designabdeckung: weiß / glänzend	37	40	59	I	2300	Ja, WC-Sitzring und WC-Deckel	1	6